

SANTA FE HEV**SC6H2A-2009-10****S.FE TM HEV TGDI 1.6 230CV AT
KLASS****MOTOR****Nº de cilindros**

4 cilindros en línea

Cilindrada (c.c)

1598

Diámetro x carrera (mm)

75.6 X 89.0

Distribución

4 valvulas por cilindro

Alimentación

Gasolina inyección directa

Relación de compresión

10.5

Potencia máxima (kW/rpm)

132 / 5500

Par máximo (Nm/rpm)

265 / 1500~4500

Potencia máxima (cv/rpm)

180 / 5500

Potencia máxima motor eléctrico (cv)

60

Potencia máxima motor eléctrico (kW)

44

Par máximo motor eléctrico (Nm)

264

Potencia total combinada (cv)

230

Par máximo combinado (Nm)

350

BATERÍA**Batería**

Polímero de iones de litio

Capacidad (kW/h)

1,5

Voltaje de la batería (V)

270

TRANSMISION**Caja de cambios**

Automático (6 velocidades)

Variante

Tracción delantera

SUSPENSION**Delantera**

Macpherson y amortiguadores de gas

Trasera

Multi-link y amortiguadores de gas

DIRECCION**Tipo**

Eléctrica con asistente variable

Radio de giro (metros)

5,7

FRENOS**Delanteros**

Discos ventilados 17"

Traseros

Disco 17"

Asistente de frenada

ABS+BAS+EBD

Asistente a la conducción

ESP+VSM

DIMENSIONES**Longitud (mm)**

4785

Altura total (mm)

1710

<i>Distancia entre ejes (mm)</i>	2765
<i>Anchura total (mm)</i>	1900
PESOS Y CAPACIDADES	
<i>MMA (kg)</i>	2580
<i>Tara Mínima (kg)</i>	1855
<i>Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)</i>	750
<i>Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)</i>	1650
<i>Capacidad maletero (litros) (VDA)</i>	634(min) ~831(max)
<i>Capacidad depósito (litros)</i>	67
PRESTACIONES	
<i>Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)</i>	8,9
<i>Velocidad máxima (km/h)</i>	187
RUEDAS	
<i>Llantas</i>	Llantas de alaeación de 43,2(17")
<i>Neumáticos</i>	235/65R17
CONSUMOS (CICLOS WLTP)	
<i>Bajo (l/100km)</i>	6.7
<i>Medio (l/100km)</i>	5.5
<i>Alto (l/100km)</i>	5.2
<i>Extra-alto (l/100km)</i>	7.6
<i>Ciclo mixto (l/100km)</i>	6.4
<i>Emisiones CO2 combinado (g/km)</i>	144
CONSUMOS (CICLOS NEDC)	
<i>Emisiones de CO2 combinado (g/km)</i>	120

SC6H2A-2009-20	SC6H2A-2009-30
S.FE TM HEV TGDI 1.6 230CV AT MAXX	S.FE TM HEV TGDI 1.6 230CV AT TECNO
4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
1598	1598
75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
4 valvulas por cilindro	4 valvulas por cilindro
Gasolina inyección directa	Gasolina inyección directa
10.5	10.5
132 / 5500	132 / 5500
265 / 1500~4500	265 / 1500~4500
180 / 5500	180 / 5500
60	60
44	44
264	264
230	230
350	350
Polímero de iones de litio	Polímero de iones de litio
1,5	1,5
270	270
Automático (6 velocidades)	Automático (6 velocidades)
Tracción delantera	Tracción delantera
Macpherson y amortiguadores de gas	Macpherson y amortiguadores de gas
Multi-link y amortiguadores de gas	Multi-link y amortiguadores de gas
Eléctrica con asistente variable	Eléctrica con asistente variable
5,7	5,7
Discos ventilados 17"	Discos ventilados 17"
Disco 17"	Disco 17"
ABS+BAS+EBD	ABS+BAS+EBD
ESP+VSM	ESP+VSM
4785	4785
1710	1710

2765	2765
1900	1900
2580	2580
1855	1855
750	750
1650	1650
634(min) ~831(max)	634(min) ~831(max)
67	67
8,9	8,9
187	187
Llantas de alaeación de 43,2(17")	Llantas de alaeación de 48,3(19")
235/65R17	235/55R19
6.7	6.8
5.5	5.8
5.2	5.7
7.6	8.1
6.3	6.7
144	153
120	123

SC6H4A-2009-30	SC6H4A-2009-40
S.FE TM HEV TGDI 1.6 230CV 4X4 AT TECNO	S.FE TM HEV TGDI 1.6 230CV 4X4 AT STYLE
4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
1598	1598
75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
4 valvulas por cilindro	4 valvulas por cilindro
Gasolina inyección directa	Gasolina inyección directa
10.5	10.5
132 / 5500	132 / 5500
265 / 1500~4500	265 / 1500~4500
180 / 5500	180 / 5500
60	60
44	44
264	264
230	230
350	350
Polímero de iones de litio	Polímero de iones de litio
1,5	1,5
270	270
Automático (6 velocidades)	Automático (6 velocidades)
Tracción total	Tracción total
Macpherson y amortiguadores de gas	Macpherson y amortiguadores de gas
Multi-link y amortiguadores de gas	Multi-link y amortiguadores de gas
Eléctrica con asistente variable	Eléctrica con asistente variable
5,7	5,7
Discos ventilados 17"	Discos ventilados 17"
Disco 17"	Disco 17"
ABS+BAS+EBD	ABS+BAS+EBD
ESP+VSM	ESP+VSM
4785	4785
1710	1710

2765	2765
1900	1900
2630	2630
1917	1917
750	750
1650	1650
634(min) ~831(max)	634(min) ~831(max)
67	67
9,1	9,1
187	187
Llantas de alaeación de 48,3(19")	Llantas de alaeación de 48,3(19")
235/55R19	235/55R19
8.3	8.3
6.4	6.4
6.3	6.3
8.5	8.5
7.4	7.4
168	168
138	138